

## STREETOS LED W



CE

Moc	200 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	28000 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	145/75 °
IK	9	Klasa szczelności	IP65



 Instrukcja obsługi




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI027019NW_PW
Moc	200 W
Prąd	880 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	200 kWh/1000h
Częstotliwość	50HZ Hz
Klasa ochronności pp	I
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	28000 lm (360°)
Strumień świetlny**	27000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	140 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	145/75 °
RA	70
Jednolitość barw sdcmax	5
Możliwość ściemniania	нет
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PC
IK	9
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (axbxc)	755x253x124 mm
Otwór montażowy	60 mm
Do użytku	вне
Sposób montażu	NA SŁUP
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	100-277V ,



\*Dotyczy zastosowanego źródła led. \*\*Strumień świetlny oprawy