

LIMEA GO



Moc	25 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	3000 lm (120°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	07	Klasa szczelności	IP65



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI028034CW
Moc	25 W
Prąd	120 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	25 kWh/1000h
Częstotliwość	50HZ Hz
Klasa ochrony pp	II
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3000 lm (120°)
Strumień świetlny**	3000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw sdcmax	5
Możliwość ściemniania	нет
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (axbxc)	600x60x52 mm
Do użytku	вне
Sposób montażu	Накладной/Подвесной
Made in	PRC



*Dotyczy zastosowanego źródła led. **Strumień świetlny oprawy