Oprawy led

SLI028034NW

LIMEA GO

Moc	25 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	3000 lm (120°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	07	Klasa szczelności	IP65

Deklaracja zgodności

Plik fotometryczny

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu

Dane techniczne:



Kod	SLI028034NW
Moc	25 W
Prąd	120 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	25 kWh/1000h
Częstotliwość	50HZ Hz
Klasa ochronności pp	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3000 lm (120°)
Strumień świetlny**	3000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw sdcm max	5
Możliwość ściemniania	нет
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (axbxc)	600x60x52 mm
Do użytku	вне
Sposób montażu	Накладной/Подвесной
Made in	PRC

*Dotyczy zastosowanego źródła led. **Strumień świetlny oprawy

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu