

## NOCTIS MAX



|                    |                 |                     |        |
|--------------------|-----------------|---------------------|--------|
| Moc                | 200 W           | Napięcie            | 230 V  |
| Strumień świetlny* | 18000 lm (120°) | Temperatura barwowa | 6500 K |
| Barwa światła      | CW              | Kąt rozsyłu światła | 85 °   |
| IK                 | 10              | Klasa szczelności   | IP65   |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie  
produktu



 Instrukcja obsługi




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kod                         | SLI029057CW_PW    |
| Moc                         | 200 W             |
| Prąd                        | 850 mA            |
| Napięcie                    | 230 V             |
| Zużycie energii             | 200 kWh/1000h     |
| Częstotliwość               | 50HZ Hz           |
| Klasa ochronności pp        | I                 |
| Współczynnik mocy           | 0.99              |
| Strumień świetlny użytkowy* | 18000 lm (120°)   |
| Strumień świetlny**         | 18000 lm (360°)   |
| Skuteczność świetlna        | 90 lm/W           |
| Światłość                   | 10500 cd          |
| Temperatura barwowa         | 6500 K            |
| Barwa światła               | CW                |
| Kąt rozsyłu światła         | 85 °              |
| RA                          | >80               |
| Zawiera źródło              | +                 |
| Jednolitość barw sdcmax     | 5                 |
| Możliwość ściemniania       | нет               |
| Zakres temperatur pracy     | -20 до +40 °      |
| Trwałość                    | 50000 h           |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM+PC LENS |
| IK                          | 10                |
| Klasa szczelności           | IP65              |
| Kolor                       | SZARY             |
| Wymiary (axbxc)             | 410x290x30 mm     |
| Do użytku                   | вне               |
| Sposób montażu              | Накладной         |
| Zastosowanie                | EXT               |
| Made in                     | PRC               |



\*Dotyczy zastosowanego źródła led. \*\*Strumień świetlny oprawy