

NYMPHEA CITY PRO



Moc	24/30 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4400 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	08	Klasa szczelności	IP65



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie
produktu



 Instrukcja obsługi




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI031040CCT_PW
Moc	24/30 W
Prąd	135 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50HZ Hz
Klasa ochronności pp	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	4400 lm (360°)
Strumień świetlny**	2400/3000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	145 lm/W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw sdcn max	5
Możliwość ściemniania	нет
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	PC
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	Белый
Wymiary (axbxc)	320x80 mm
Do użytku	внутри,вне
Sposób montażu	Накладной
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,



*Dotyczy zastosowanego źródła led. **Strumień świetlny oprawy