

ALGINE



Moc	30 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4300 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP20		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie
produktu



 Instrukcja obsługi




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI035055NW_PW
Moc	30 W
Prąd	132 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50HZ Hz
Klasa ochronności pp	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4300 lm (360°)
Strumień świetlny**	3600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	143 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw sdcmax	5
Możliwość ściemniania	нет
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Алюминий/Сталь/TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Белый
Wymiary (axbxc)	595x595x28 mm
Do użytku	внутри
Sposób montażu	NATYNK/PODTYNK
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*Dotyczy zastosowanego źródła led. **Strumień świetlny oprawy