

ALGINE NATYNK DOWNLIGHT



Moc	24 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2650 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	6	Klasa szczelności	IP20



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie
produktu



 Instrukcja obsługi




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI037031NW_PW
Moc	24 W
Prąd	134 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	50HZ Hz
Klasa ochronności pp	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.7
Strumień świetlny użytkowy*	2650 lm (360°)
Strumień świetlny**	1800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw sdcmax	5
Możliwość ściemniania	нет
Zakres temperatur pracy	-20/40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
IK	6
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Белый
Wymiary (axbxc)	288x288x38 mm
Do użytku	внутри
Sposób montażu	Накладной
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*Dotyczy zastosowanego źródła led. **Strumień świetlny oprawy