

DURE



Moc	12 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	1500 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	110 °
IK	6	Klasa szczelności	IP54



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie
produktu



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności




 Plik fotometryczny



Dane techniczne:

Kod	SLI043007NW_PW
Moc	12 W
Prąd	86 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	50HZ Hz
Klasa ochronności pp	II
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	1500 lm (360°)
Strumień świetlny**	1100 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Jednolitość barw sdcmax	5
Możliwość ściemniania	нет
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PC+PS
IK	6
Klasa szczelności	IP54
Kolor	Белый
Wymiary (axbxc)	145x34 mm
Otwór montażowy	120 mm
Do użytku	внутри
Sposób montażu	Встраиваемый
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*Dotyczy zastosowanego źródła led. **Strumień świetlny oprawy