

WLD+40006



Moc	12 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	3000 K	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	25 °	Klasa szczelności	IP20



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie
produktu



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności




 Plik fotometryczny



Dane techniczne:

Kod	WLD+40006
Moc	12 W
Prąd	250 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności pp	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1130 lm (360°)
Strumień świetlny**	830 lm (360°)
Skuteczność świetlna	94 lm/W
Światłość	3520 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	25 °
RA	>90
Zawiera źródło	да
Producent diod led	osram
Jednolitość barw sdcmax	5
Możliwość ściemniania	нет
Zakres temperatur pracy	-20 до +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (axbxc)	40x297 (935mm wire) mm
Do użytku	внутри
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	внутри
Made in	PRC



*Dotyczy zastosowanego źródła led. **Strumień świetlny oprawy