

WLD+40013



Moc	22 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	3000 K	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	35 °	UGR	<19
Klasa szczelności	IP20		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie
produktu



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności




 Plik fotometryczny



Dane techniczne:

Kod	WLD+40013
Moc	22 W
Prąd	450 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	22 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności pp	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	2250 lm (360°)
Strumień świetlny**	1550 lm (360°)
Skuteczność świetlna	102 lm/W
Światłość	4600 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	35 °
UGR	<19
RA	>90
Zawiera źródło	да
Producent diod led	osram
Jednolitość barw sdcm max	5
Możliwość ściemniania	нет
Zakres temperatur pracy	-20 до +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (axbxc)	404x23x42 mm
Do użytku	внутри
Sposób montażu	NA SZYNE
Zastosowanie	внутри
Made in	PRC



*Dotyczy zastosowanego źródła led. **Strumień świetlny oprawy