

WLD+40033



Moc	5 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	3000 K	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	165 °	Klasa szczelności	IP20



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie
produktu



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



Dane techniczne:

Kod	WLD+40033
Moc	5 W
Prąd	100 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	5 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności pp	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	550 lm (360°)
Strumień świetlny**	435 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	165 °
RA	>90
Zawiera źródło	да
Producent diod led	osram
Jednolitość barw sdcn max	5
Możliwość ściemniania	нет
Zakres temperatur pracy	-20 до +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (axbxc)	100x148 mm
Do użytku	внутри
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	внутри
Made in	PRC



*Dotyczy zastosowanego źródła led. **Strumień świetlny oprawy