

## ALD9 ALLDAY INSPIRE



|                   |             |                     |              |
|-------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Moc               | <b>46 W</b> | Napięcie            | <b>230 V</b> |
| Barwa światła     | <b>TW</b>   | Kąt rozsyłu światła | <b>50 °</b>  |
| Klasa szczelności | <b>IP20</b> |                     |              |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie  
produktu



 Model 3d

ALD9PRO46TW50WB\_DALI

Dane techniczne:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kod                         | WOJP06539           |
| Moc                         | 46 W                |
| Prąd                        | 263 mA              |
| Napięcie                    | 230 V               |
| Zużycie energii             | 46 kWh/1000h        |
| Częstotliwość               | 50HZ Hz             |
| Klasa ochronności pp        | I                   |
| Zasilacz w komplecie        | да                  |
| Producent zasilacza         | TRIдоNIC            |
| Współczynnik mocy           | 0.93                |
| Strumień świetlny użytkowy* | 6210 lm (360°)      |
| Strumień świetlny**         | 5500 lm (360°)      |
| Skuteczność świetlna        | 135 lm/W            |
| Barwa światła               | TW                  |
| Kąt rozsyłu światła         | 50 °                |
| RA                          | 80                  |
| Zawiera źródło              | +                   |
| Producent diod led          | SAMSUNG             |
| Jednolitość barw sdcm max   | 3                   |
| Możliwość ściemniania       | DALI                |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °           |
| Trwałość                    | 50000 h             |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM           |
| Klasa szczelności           | IP20                |
| Kolor                       | Черный              |
| Wymiary (axbxc)             | 1680X44X74 mm       |
| Do użytku                   | wewnątrz            |
| Sposób montażu              | Накладной/Подвесной |
| Zastosowanie                | внутри              |
| Made in                     | PL                  |
| Inne                        | L90B10 - 74000h ,   |



\*Dotyczy zastosowanego źródła led. \*\*Strumień świetlny oprawy