

## ALD11 ALLDAY INSPIRE



|                     |        |                   |       |
|---------------------|--------|-------------------|-------|
| Moc                 | 30 W   | Napięcie          | 230 V |
| Temperatura barwowa | 3000 K | Barwa światła     | WW    |
| Kąt rozsyłu światła | 80 °   | Klasa szczelności | IP20  |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie  
produktu



ALD11PRO3083080WB\_DALI

Dane techniczne:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kod                         | WOJP08214         |
| Moc                         | 30 W              |
| Prąd                        | 143 mA            |
| Napięcie                    | 230 V             |
| Zużycie energii             | 30 kWh/1000h      |
| Częstotliwość               | 50HZ Hz           |
| Klasa ochronności pp        | I                 |
| Zasilacz w komplecie        | да                |
| Producent zasilacza         | TRI doNIC         |
| Współczynnik mocy           | 0.93              |
| Strumień świetlny użytkowy* | 4350 lm (360°)    |
| Strumień świetlny**         | 4050 lm (360°)    |
| Skuteczność świetlna        | 145 lm/W          |
| Temperatura barwowa         | 3000 K            |
| Barwa światła               | WW                |
| Kąt rozsyłu światła         | 80 °              |
| RA                          | 80                |
| Zawiera źródło              | +                 |
| Producent diod led          | SAMSUNG           |
| Jednolitość barw sdcmax     | 3                 |
| Możliwość ściemniania       | DALI              |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °         |
| Trwałość                    | 50000 h           |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM         |
| Klasa szczelności           | IP20              |
| Kolor                       | Черный            |
| Wymiary (axbxc)             | 1120X57x57 mm     |
| Otwór montażowy             | 1126X45 mm        |
| Do użytku                   | внутри            |
| Sposób montażu              | Встраиваемый      |
| Zastosowanie                | внутри            |
| Made in                     | PL                |
| Inne                        | L90B10 - 74000h , |



\*Dotyczy zastosowanego źródła led. \*\*Strumień świetlny oprawy