

## MDR47 BRANTA



---

|                     |               |                   |              |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Moc                 | <b>27 W</b>   | Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Temperatura barwowa | <b>4000 K</b> | Barwa światła     | <b>NW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>24 °</b>   | Klasa szczelności | <b>IP20</b>  |

---




 Model 3d

MDR47PRO2794024B\_DALI

Dane techniczne:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kod                         | WOJP11409         |
| Moc                         | 27 W              |
| Prąd                        | 129.1 mA          |
| Napięcie                    | 230 V             |
| Zużycie energii             | 27 kWh/1000h      |
| Częstotliwość               | 50HZ Hz           |
| Klasa ochronności pp        | I                 |
| Zasilacz w komplecie        | +                 |
| Producent zasilacza         | TCI               |
| Współczynnik mocy           | 0.93              |
| Strumień świetlny użytkowy* | 3375 lm (360°)    |
| Strumień świetlny**         | 2700 lm (360°)    |
| Skuteczność świetlna        | 125 lm/W          |
| Temperatura barwowa         | 4000 K            |
| Barwa światła               | NW                |
| Kąt rozsyłu światła         | 24 °              |
| RA                          | 90                |
| Zawiera źródło              | +                 |
| Producent diod led          | CREE              |
| Jednolitość barw sdcmax     | 3                 |
| Możliwość ściemniania       | DALI              |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °         |
| Trwałość                    | 50000 h           |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM         |
| Klasa szczelności           | IP20              |
| Kolor                       | Черный            |
| Wymiary (axbxc)             | 90x205x165 mm     |
| Do użytku                   | внутри            |
| Sposób montażu              | Шина трехфазная   |
| Zastosowanie                | внутри            |
| Made in                     | PL                |
| Inne                        | L90B10 - 73000h , |



\*Dotyczy zastosowanego źródła led. \*\*Strumień świetlny oprawy